

Color Kamera

4500-H Color



Unsere 4500-H Color Kamera ist bestens geeignet für Hausmeister, Installateure, Rohrreinigungsfirmer, Industrie, Kommunalbereich u.v.m.

Verwendungszweck:

Abfluss- und Kanalleitungen, Abwassertanks, Heiz- und Kühlkanälen, Lüftungsschächten, Elektroinstallationsschächten, Schornsteinen, Hohlräumen, Brunnen und viele Einsatzbereiche mehr...



inkl. **LCD-Monitor** im Alugehäuse

inkl. hoch kratzfestem **Saphirglas** mit **NANO** Beschichtung



Entdecken **Sie LICHT!**

Technische Daten / Grundausstattung:

- LCD-Monitor 5,6" im Aluminium Schutzgehäuse inkl. Lichtschutzblende
- Einsetzbar ab 50 mm - ca. 350 mm (mit Sonderzubehör) Bogengängig ab NW 70 - 87°
- Schiebeaal 6 mm Ø x **60 Meter** lang mit integriertem Kamerakabel
- Robuste störungsfreie verzinkte und Pulverbeschichtete Haspel mit **6-Pol Schleifring**
- Objektiv super Weitwinkel 97°
- Hochauflösender Kamerachip **Sony** CCD 480 TV Linien, Auflösung 752 x 582 mit automatischem Weißabgleich
- Kameramodul Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux
- Kamerakopf Ø 40mm aus Edelstahl, hoch kratzfestes Saphirglas, Wasserdicht bis max. **5 bar**
- Stromversorgung: 230 Volt 50 Hz oder 12 Volt Betrieb
- Gewicht Kamera: ca. 9,5 kg
- Maße: H 63 x B 26 x T 51 cm

Inkl. 12V Betrieb

Optionales Zubehör gegen Aufpreis



FARBE

Digitaler Video Recorder

Art.Nr: Bezeichnung

D.1000-A

Digitaler-Video-Recorder

inkl. 2GB CompactFlash Card und Fernbedienung



Dateneinschreibung

Art.Nr: Bezeichnung

R.4500-DE **Dateneinschreibung**
über Tastatur



Schiebekabel

Schiebekabel

R.4500-H-75 **Schiebekabel** 7,5 mm x 50 m Länge

Alu - Gehäuse

Art.Nr: Bezeichnung

D.1250

Alu - Gehäuse mit **Schutzblende**

für Monitor



Video-Adapter USB

Art.Nr: Bezeichnung

R.1000-U **Video - Adapter inkl. Software**
über USB - Schnittstelle
ohne Laptop!



Art.Nr: Bezeichnung

R.4500-11 **Aluminiumei**
ab NW 100 mm



Rollenschlitten

R.3011 ab NW 130 mm

R.3012 ab NW 200 mm



Kabel - Ortung

Bezeichnung

R.1500

Kanalortung

Ortungssystem für Kanalkamera über
Schiebekabel mit Erdspieß und
Zuleitungskabel,
Sendefrequenz 33khz.



AKKU PACK

Art.Nr: Bezeichnung

AKKU PACK

2 x 12 Volt Steckdosen, Akkulaufzeit bei
Kamerabetrieb ca. 12 Stunden.



Meterzähler

Art.Nr: Bezeichnung

R.4500-EL **Meterzähler elektronisch**