

Absperrscheiben

Absperrscheiben 12 - 700 mm



Art-Nr.	Bezeichnung Absperrscheibe	Einsatzbereich in mm	Baulänge in mm	Gewicht in kg	Bypass
1/ 98012/N	Teststopfen 12 mm	12 - 16	50 mm	0,015	nein
2/ 98019/N	Teststopfen 19 mm	19 - 25	60 mm	0,020	nein
3/ 98025/N	Teststopfen 25 mm	24 - 30	60 mm	0,025	nein
4/ 98032/N	Teststopfen 32 mm	33 - 39	66 mm	0,030	nein
00/ 98038/N	Absperrscheibe 38 mm	36 - 45	110 mm	0,100	1/2"
01/ 98050/N	Absperrscheibe 50 mm	48 - 55	110 mm	0,100	1/2"
02/ 98065/N	Absperrscheibe 65 mm	61,5 - 69	110 mm	0,120	1/2"
03/ 98075/N	Absperrscheibe 75 mm	73 - 79	110 mm	0,110	1/2"
04/ 98100/N	Absperrscheibe 100 mm	96 - 107	95 mm	0,400	1/2"
05/ 98125/N	Absperrscheibe 125 mm	124 - 130	110 mm	0,500	1/2"
06/ 98150/N	Absperrscheibe 150 mm	148 - 157	140 mm	0,700	1/2"
07/ 98200/N	Absperrscheibe 200 mm	188 - 208	140 mm	1,400	1"
08/ 98250/N	Absperrscheibe 250 mm	248 - 258	150 mm	2,100	1"
09/ 98300/N	Absperrscheibe 300 mm	298 - 308	180 mm	3,100	1"
10/ 98400/N	Absperrscheibe 400 mm	398 - 408		7,000	1"
11/ 98500/N	Absperrscheibe 500 mm	498 - 508		15,000	1"
12/ 98600/N	Absperrscheibe 600 mm	598 - 608		21,000	2"
13/ 98700/N	Absperrscheibe 700 mm	698 - 708		28,000	2"

Teststopfen oder Absperrscheiben mit Durchfluss (Bypass - Prüfscheibe), sind mechanische zum sicheren oder absperren sowie zum Testen (Prüfen) von Rohrleitungen von 12 mm bis 700 mm ø. Diese sind für alle Rohrarten geeignet. Die Wirtschaftlichkeit und Wartungsfreiheit erlauben auch einen länger dauernden und unbeaufsichtigten Einsatz. Mit der Durchflusseinrichtung lassen sich auch Wasserdichtheitsprüfungen durchführen. Geeignet für den Temperaturbereich von ca.- 20 bis 60 Grad C. Ferner nutz- und abwasserbeständig und teilweise auch chemikalienbeständig

www.gdrexl.de