



Absperrblasen

Ihr Partner für **Absperrblasen.**



Absperrblase kurz **18 - 300** mm (je nach Ausführung)

Art-Nr.	Bezeichnung Absperrblase	Einsatzbereich in mm	Baulänge in mm	Gewicht in kg	Betriebs- druck in bar
97025/N	kurz 18-45 mm	18 - 45	95 mm	0,150	2,0
97050/N	kurz 50 mm	45 - 63	65 mm	0,200	1,0
97075/N	kurz 75 mm	70 - 85	110 mm	0,300	1,0
97100/N	kurz 100 mm	90 - 108	130 mm	0,200	0,7
97150/N	kurz 125-150 mm	124 - 160	220 mm	1,000	0,7
97200/N	kurz 200-300 mm	195 - 305	300 mm	1,000	0,6

Diese kurzen Absperrblasen (Dichtkissen) von 18 - 300 mm, je nach Ausführung, sind aus sehr hochwertigem und strapazierfähigem Gummimaterial mit Profilrillen hergestellt. Die hochflexible Blase ist sehr robust und passt sich hervorragend an leichte Unebenheiten im Rohr- oder Kanalwandungsbereich an. Für alle Rohrarten geeignet. Das Plus der Flexiblen - Blase ist, der ideale Luftzuführungsschlauch mit Reifenventiladapter. Dieser ist ca. 1 m lang und kann mit Sonderzubehör beliebig verlängert werden. Die Blase ist wetter- und temperaturbeständig. Geeignet für den Temperaturbereich von ca. 20 - bis 60 Grad C. Ferner Nutz- und abwasserbeständig und teilweise auch chemikalienbeständig. Verwendungszweck: z. B. zur sicheren Abdichtung oder Absperrung von Rohrleitungen, Kanälen, Entwässerungseinläufen sowie sonstigen Rohrleitungen. Einsatzbereiche: für Katastrophenschutz, Reparaturen, Instandhaltung, Unfällen sowie Dichtheitsprüfungen oder sanieren von Rohrleitungen.