

## Hochdruck Rohr- und Kanalspülgerät

### HD - 2500

**Das ideale Hochdruck Rohr- und Kanalspülgerät für Rohrreinigungsunternehmen.**

**Einsatzbereiche** finden sich in der Instandhaltung, in den Bereichen Installateure, Kommunal- und Instandhaltungsbetriebe, Tankstellen, Speditionen, Bauunternehmen, Schlachthöfe, Handwerk und Industrie, sowie viele Einsatzbereiche mehr...

#### Verwendungszweck:

Fettleitungen, Regenrohre, Haus- und Industrieleitungen. Geeignet zur Oberflächenreinigung von Fassaden, Böden, Fahrzeugen, Motoren und industriellen Anlagen mit Waschanlage (optional).

Die universelle Maschine zeichnet sich durch ein für die Rohrreinigung optimales Verhältnis von Wasserdruck, Wasserförderung und Motorleistung aus, was eine **effektive und mühelose Reinigung garantiert**. Die Schubkraft der Rückstrahldüsen, treibt den flexiblen Hochdruckschlauch, ohne Kraftaufwand durch die Rohrleitung. Je nach Düsenausstattung werden optimale Ergebnisse zur perfekten radialen Reinigung erzielt. Ablagerungen (je nach Düsenausstattung) werden durch den hohen **Wasserdruck von bis zu 130 Bar** gelöst und aus dem Rohr geschwemmt.



Edelstahlrahmen

Luftbereifung

Druck - Regelbar von 0 - 130 bar

Mit Vorlaufilter zum Schutz der Pumpe.

- 230 Volt/50Hz Motor; 13 A, P1: 2900 Watt; 130 bar bei 12L/min. bei ca. 1420 U/Min. ( je nach Zuleitung) Gewicht ca. 35 kg
- Konstruktion aus robustem Edelstahlrohrrahmen
- Einsatzbereich: Rohrleitungen **ab Ø 40 mm bis ca. Ø 150 mm**.
- Zubehör: **35 Meter Kanalspülschlauch** 1/4" hoch abriebfest, mit zusätzlicher Schlauchtrommel zur Wasserversorgung 20 m 1/2" Schlauch, montiert aus robustem Stahlrohrrahmen fahrbar mit 2 pneumatischen Rädern, Manometer, Chemieansaugschlauch, frei regelbarem Druckrad.

#### Inklusive 2 St. Edelstahldüsen:

- 1/4" Reinigungszugdüse
- 1/4" Vorstrahldüse



(optional)